

GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 75x500mm

1147153

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 75x500mm

1147153



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652163031
Item no GF	4604007510321
Item no GTIN	08698652163031
Item no NOBB	60823908
Item no NRF	1486239
Item no RSK	2749188
Item no VVS	186713050

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	75
Vare enhedslængde	500
Vare Enhedsvægt	0,511
Emneenhedsbredde	75
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900555203
Emballage GTIN PL2	06414900613569
Emballage GTIN PL4	06414900613576
Emballagehøjde PL1	75
Emballagehøjde PL2	400
Emballagehøjde PL4	944
Emballeringslængde PL1	500
Emballage Længde PL2	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	40

Emballagemængde PL4	160
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0028125
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	0,511
Emballagevægt PL2	22
Emballagevægt PL4	113
Emballagebredde PL1	75
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800
Measurements	
Z Måling d	75
Z-mål m	51

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs