

GF Silenta 3A socket 32mm

1147244

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta 3A socket 32mm

1147244



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652144177
Item no GF	4704503200121
Item no GTIN	08698652144177
Item no NOBB	60823935
Item no NRF	1486266
Item no RSK	2832203

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	90
Vare enhedslængde	38
Vare Enhedsvægt	0,03
Emneenhedsbredde	38
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	75,2
Z Måling d	32
Z Måling e	1,6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900601825
Emballage GTIN PL2	06414900613804
Emballage GTIN PL4	06414900613811
Emballagehøjde PL1	90
Emballagehøjde PL2	400
Emballagehøjde PL4	944
Emballeringslængde PL1	38
Emballage Længde PL2	800

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	600
Emballagemængde PL4	2400
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00012996
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	0,03
Emballagevægt PL2	19,56
Emballagevægt PL4	103,24
Emballagebredde PL1	38
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs