

GF JRGURED PRV DN65

1157102

Temperatur: Maks. 70 °C


Materiale: Gunmetal, rustfrit stål, EPDM

Fabriksindstilling: 400 kPa (4 bar)

Sekundært tryk: 150-600 kPa (1,5-6 bar)

*Specialversion efter forespørgsel: 650-1000 kPa (6,5-10 bar)


Tilslutning: Flange, manometer



No about information

GF JRGURED PRV DN65

1157102



Status

Item Available From date

2026-08-01

Product code

Item no EAN	7613263017543
Item no GF	350542301
Item no GTIN	07613263017543

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	185
Vare enhedslængde	470
Vare Enhedsvægt	32
Emneenhedsbredde	290
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l1)	290
Længde (l2)	145
Z Måling d	65
Z Måling d1	65
Z Måling d2	187
Z Mål h1	128
Z Mål h2	340

Packaging

Emballage GTIN PL4	06414900118347
Emballagehøjde PL4	500
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL4	1
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL4	0,48
Emballagevægt PL4	52

Emballagebredde PL4

800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow
Solutions**

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E
kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com