

GF JRGURED PRV 4bar DN80

1157103

Temperatur: Maks. 70 °C


Materiale: Gunmetal, rustfrit stål, EPDM

Fabriksindstilling: 400 kPa (4 bar)

Sekundært tryk: 150-600 kPa (1,5-6 bar)

*Specialversion efter forespørgsel: 650-1000 kPa (6,5-10 bar)


Tilslutning: Flange, manometer



No about information

GF JRGURED PRV 4bar DN80

1157103



Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| Indre_diameter_di | 80 |
| Længde (l1) | 310 |
| Længde (l2) | 155 |
| Z Måling d2 | 217 |
| Z Mål h1 | 144 |
| Z Mål h2 | 405 |

Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263017536 |
| Item no GF | 350542401 |
| Item no GTIN | 07613263017536 |

Dimensioner

| | |
|-------------------|-----|
| Vare Enhedshøjde | 200 |
| Vare enhedslængde | 550 |
| Vare Enhedsvægt | 40 |
| Emneenhedsbredde | 310 |
| Item_UOM | stk |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL4 | 06414900118354 |
| Emballagehøjde PL4 | 570 |
| Emballage Længde PL4 | 1200 |
| Emballagemængde PL4 | 1 |
| Emballagetype PL4 | Pallet |
| Emballagevolumen PL4 | 0,5472 |
| Emballagevægt PL4 | 60 |
| Emballagebredde PL4 | 800 |

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs