

GF JRGURED PRV 4 bar DN80

1157103

Temperatur: Maks. 70 °C


Materiale: Gunmetal, rustfrit stål, EPDM

Fabriksindstilling: 400 kPa (4 bar)

Sekundært tryk: 150-600 kPa (1,5-6 bar)

*Specialversion efter forespørgsel: 650-1000 kPa (6,5-10 bar)


Tilslutning: Flange, manometer



No about information

GF JRGURED PRV 4 bar DN80

1157103



Measurements

Indre_diameter_di	80
Længde (l1)	310
Længde (l2)	155
Z Måling d2	217
Z Mål h1	144
Z Mål h2	405

Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	7613263017536
Item no GF	350542401
Item no GTIN	07613263017536

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	200
Vare enhedslængde	550
Vare Enhedsvægt	40
Emneenhedsbredde	310
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL4	06414900118354
Emballagehøjde PL4	570
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL4	1
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL4	0,5472
Emballagevægt PL4	60
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow
Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com