

GF JRGURED PRV DN100

1157104

Temperatur: Maks. 70 °C


Materiale: Gunmetal, rustfrit stål, EPDM

Fabriksindstilling: 400 kPa (4 bar)

Sekundært tryk: 150-600 kPa (1,5-6 bar)

*Specialversion efter forespørgsel: 650-1000 kPa (6,5-10 bar)


Tilslutning: Flange, manometer



No about information

GF JRGURED PRV DN100

1157104



Status

Item Available From date

2026-08-01

Product code

Item no EAN	7613263017529
Item no GF	350542501
Item no GTIN	07613263017529

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	220
Vare enhedslængde	630
Vare Enhedsvægt	55
Emneenhedsbredde	350
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l1)	350
Længde (l2)	175
Z Måling d	100
Z Måling d1	100
Z Måling d2	257
Z Mål h1	166
Z Mål h2	465

Packaging

Emballage GTIN PL4	06414900118361
Emballagehøjde PL4	650
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL4	1
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL4	0,624
Emballagevægt PL4	75

Emballagebredde PL4

800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow
Solutions**

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E
kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com