

GF JRGURED pressure reducing valve DN50

1157312

Temperatur: Maks. 70 °C

Materiale: Gunmetal, rustfrit stål, EPDM, plast


Fabriksindstilling: 400 kPa (4 bar)

Sekundært tryk: 200-600 kPa (2-6 bar)

Tilslutning: Manometer

Bestående af: Forskrninger


*Fås fra Q3 2024



No about information

GF JRGURED pressure reducing valve DN50

1157312



Status

Item Available From date 2026-08-01

Product code

Item no EAN	6414900452809
Item no GF	350740641
Item no GTIN	06414900452809

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	249
Vare enhedslængde	268
Vare Enhedsvægt	6,878
Emneenhedsbredde	106
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l1)	268
Længde (l2)	47
Z Måling d1	R2"
Z Måling d2	G2 3/8"
Z Measurement d3	Rp1/4"
Z Measurement d4	96
Z Mål h1	98
Z Mål h2	151
Z	88

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263115867
Emballagehøjde PL1	113
Emballeringslængde PL1	348
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Base_Box

Emballagevolumen PL1	0,007117644
Emballagevægt PL1	7,08
Emballagebredde PL1	181

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com