

GF JRG LegioStop Y-type valve push connection sudoFIT 22mm

1159103

Produktbeskrivelse: Uden vandlommer og vedligeholdelsesfri top, ikke-løftende håndhjul med optisk positionsindikator, ventilsæde og ventilstamme af rustfrit stål

Temperatur: Maks. 90 °C

Materiale: Gunmetal, rustfrit stål, EPDM, plast

Tilslutning: Indstikssystem sudoFIT


Godkendt til følgende rørtyper og systemer:

(For andre godkendelser, kontakt venligst vores tekniske kundeservice).

Rør af rustfrit stål / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES

Kobberrør / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME /

SANCO, Wieland-Werke / SANCO, KME



No about information

GF JRG LegioStop Y-type valve push connection sudoFIT 22mm

1159103



Measurements

Indre_diameter_di	22
Længde (l1)	103
Længde (l2)	39
Z Mål h	105
z1	7
Z2	35

Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	7613263005519
Item no GF	351060426
Item no GTIN	07613263005519
Item no LVI	1749139

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	53
Vare enhedslængde	141.5
Vare Enhedsvægt	0,55
Emneenhedsbredde	124
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900339568
Emballage GTIN PL2	06414900339575
Emballagehøjde PL1	55
Emballagehøjde PL2	178
Emballeringslængde PL1	145
Emballage Længde PL2	242
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL2	10
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagevolumen PL1	0,000996875
Emballagevolumen PL2	0,0075383
Emballagevægt PL1	0,553
Emballagevægt PL2	5,625
Emballagebredde PL1	125
Emballagebredde PL2	175

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com