

GF JRG LegioStop Y-type valve push connection sudoFIT 28mm

1159104

Produktbeskrivelse: Uden vandlommer og vedligeholdelsesfri top, ikke-løftende håndhjul med optisk positionsindikator, ventilsæde og ventilstamme af rustfrit stål

Temperatur: Maks. 90 °C

Materiale: Gunmetal, rustfrit stål, EPDM, plast

Tilslutning: Indstiksystem sudoFIT


Godkendt til følgende rørtyper og systemer:

(For andre godkendelser, kontakt venligst vores tekniske kundeservice).

Rør af rustfrit stål / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES

Kobberrør / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME /

SANCO, Wieland-Werke / SANCO, KME



No about information

GF JRG LegioStop Y-type valve push connection sudoFIT 28mm

1159104



Measurements

Indre_diameter_di	28
Længde (l1)	136
Længde (l2)	31
Z Mål h	117
z1	9
Z2	44

Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	7613263005489
Item no GF	351060436
Item no GTIN	07613263005489
Item no LVI	1749140

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	60
Vare enhedslængde	167.5
Vare Enhedsvægt	0,93
Emneenhedsbredde	139
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900339582
Emballage GTIN PL2	06414900339599
Emballagehøjde PL1	60
Emballagehøjde PL2	250
Emballeringslængde PL1	180
Emballage Længde PL2	263
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL2	10
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagevolumen PL1	0,001512
Emballagevolumen PL2	0,0159115
Emballagevægt PL1	0,938
Emballagevægt PL2	9,55
Emballagebredde PL1	140
Emballagebredde PL2	242

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs