Uponor Ecoflex VIP Thermo præisoleret rør Single 110X10,0/175

1160606

Fleksibelt, præisoleret plastrørssystem til nedgravede installationer.Til transport af varme.
Udviklet iht. til EU standard EN 15632-3.
- Medierør: Krydsfornettet polyethylene (PE-Xa) iht. EN 15875. Iltdiffusionsspærre.
- Oxygen permeabilitets og langtidstest i 15000 timer ved 110°C godkendt iht. EN 15632
- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C. 6 bar.
- Isoleringsmateriale: bestående af en kombination af et vakuumpanel og PE-X skum med lukket cellestruktur.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE). ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).

Leveres i hele rulle-længder +/- 2% eller på fixmål.

Om Uponor Ecoflex VIP Thermo præisoleret rør Single

Specifikation

- Fleksibelt, præisoleret, selvkompenserende plastikrørsystem fremstillet baseret på EN 15632
- Medierør: Tværbundet polyethylenrør (PE-Xa) baseret på EN ISO 15875, naturfarvet, PN 6 (SDR 11), ilttæthed baseret på EN 15632
- Isolerende materiale: Revolutionerende isoleringsmateriale med ekstremt lav lambdaværdi kombineret med permanent elastisk PE-X-skum med lukkede celler
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

Ansøgning

- Transport af opvarmnings- og kølevand til nedgravede installationer.
- Opvarmningsdriftstemperatur 80 °C baseret på EN 15632
- Funktionsfejltemperatur 95 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

Uponor Ecoflex VIP Thermo præisoleret rør Single 110X10,0/175

1160606

Status

Item Available From date	2025-09-01

Product code

Item no EAN	6414900506335
Item no GF	35001160606
Item no GTIN	06414900506335
Item no LVI	3010176
Item no NRF	1475897
Item no RSK	2523137

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	175
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	5,2
Emneenhedsbredde	175
Item_UOM	m

Measurements

Ydre Diameter_do	175
Ydre Diameter_do1	110
Vægtykkelse_s1	10

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900448604
Emballagehøjde PL1	2400
Emballeringslængde PL1	2400
Emballagemængde PL1	150
Emballagetype PL1	Coil
Emballagevolumen PL1	8,064
Emballagevægt PL1	782
Emballagebredde PL1	1400

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions Denmark

Kornmarksvey 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs