

GF Uponor Smart rør i rulle 17X2,0 240M

1161224

Uponor Smart rør er et 5 lags PE-RT rør til anvendelse i gulvvarmesystemer. Røret kan anvendes både i beton og i varmfordelingsplader. Består af polyethylen forsynet med ilt-diffusions-spærre og et ekstra udvendigt beskyttelseslag.

Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C opfylder applikationsklasse 5/8 bar (16 mm) 5/6 bar (20mm) i henhold til ISO 22390

- Materialeforbrug 5 m/m² ved c/c 200 mm.

- Materialeforbrug 3,3 m/m² ved c/c 300 mm.



Om GF Uponor Smart rør i rulle

Specifikation

- Portefølje af intelligente gulvvarmesystemer
- med Tacker-paneler og rørbefæstelser

GF Uponor Smart rør i rulle 17X2,0 240M

1161224



Status

Item Available From date

2026-07-01

Product code

Item no EAN

6414900509688

Item no GTIN

06414900509688

Dimensioner

Vare Enhedshøjde

17

Vare enhedslængde

1000

Vare Enhedsvægt

0,099

Emneenhedsbredde

17

Item_UOM

m

Measurements

Ydre Diameter_do

17

Vægtykkelse_s

2,0

Packaging

Emballage GTIN PL1

06414900049016

Emballage GTIN PL4

06414900449946

Emballagehøjde PL1

220

Emballagehøjde PL4

1244

Emballeringslængde PL1

790

Emballage Længde PL4

1200

Emballagemængde PL1

240

Emballagemængde PL4

1200

Emballagetype PL1

Base_Box

Emballagetype PL4

Pallet

Emballagevolumen PL1

0,137302

Emballagevolumen PL4

1,19424

Emballagevægt PL1

23,86

Emballagevægt PL4	141,5
Emballagebredde PL1	790
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow
Solutions**

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E
kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com