

GF Uponor Smart rør i rulle 17X2,0 640M

1161225

Uponor Smart rør er et 5 lags PE-RT rør til anvendelse i gulvvarmesystemer. Røret kan anvendes både i beton og i varmfordelingsplader. Består af polyethylen forsynet med ilt-diffusions-spærre og et ekstra udvendigt beskyttelseslag.

Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C opfylder applikationsklasse 5/8 bar (16 mm) 5/6 bar (20mm) i henhold til ISO 22390

- Materialeforbrug 5 m/m² ved c/c 200 mm.

- Materialeforbrug 3,3 m/m² ved c/c 300 mm.



Om GF Uponor Smart rør i rulle

Specifikation

- Portefølje af intelligente gulvvarmesystemer
- med Tacker-paneler og rørbefæstelser

GF Uponor Smart rør i rulle 17X2,0 640M

1161225



Status

Item Available From date

2026-07-01

Product code

Item no EAN

6414900509695

Item no GTIN

06414900509695

Dimensioner

Vare Enhedshøjde

17

Vare enhedslængde

1000

Vare Enhedsvægt

0,099

Emneenhedsbredde

17

Item_UOM

m

Measurements

Ydre Diameter_do

17

Vægtykkelse_s

2,0

Packaging

Emballage GTIN PL1

06414900136730

Emballage GTIN PL4

06414900136747

Emballagehøjde PL1

770

Emballagehøjde PL4

1264

Emballeringslængde PL1

770

Emballage Længde PL4

1200

Emballagemateriale (nummer) PL1

20

Emballagemateriale (kort) PL1

PAP_C

Emballagemængde PL1

640

Emballagemængde PL4

1280

Emballagetype PL1

Base_Box

Emballagetype PL4

Pallet

Emballagevolumen PL1

0,332024

Emballagevolumen PL4	1,21344
Emballagevægt PL1	66,51
Emballagevægt PL4	158,02
Emballagebredde PL1	560
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com