

Uponor Ecoflex Thermo tilslutningssæt Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140 L=20M

1161405

Forbindelsessæt bestående af Ecoflex Thermo Twin HP rør, 2 stk. Quatro endetætninger, 4 stk. Wipex koblinger og 30 meter advarselbånd.



Om Uponor Ecoflex Thermo tilslutningssæt Twin HP

Specifikation

- Fleksibelt, præisoleret, selvkompenenserende plastkrørsystem fremstillet baseret på EN 15632
- Medierør: Tværbundet polyethylenrør (PE-Xa) baseret på EN ISO 15875, naturfarvet PN 6 (SDR 11) eller PN 10 (SDR 7,4), ilttæthed baseret på EN 15632
- Isolerende materiale: PE-X-skum af lukket celletype, permanent elastisk, ældningsbestandig
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

Ansøgning

- Transport af opvarmnings- og kølevand til nedgravede installationer.
- Opvarmningsdriftstemperatur 80 °C baseret på EN 15632
- Funktionsfejltemperatur 95 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

Uponor Ecoflex Thermo tilslutningssæt Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140 L=20M

1161405



Status

Item Available From date

2026-07-01

Product code

Item no EAN	6414900330756
-------------	---------------

Item no GTIN	06414900330756
--------------	----------------

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	1650
------------------	------

Vare enhedslængde	1550
-------------------	------

Vare Enhedsvægt	36,20
-----------------	-------

Emneenhedsbredde	600
------------------	-----

Item_UOM	sæt
----------	-----

Packaging

Emballage GTIN PL4	06414900336536
--------------------	----------------

Emballagehøjde PL4	1770
--------------------	------

Emballage Længde PL4	1850
----------------------	------

Emballagemængde PL4	1
---------------------	---

Emballagetype PL4	Pallet
-------------------	--------

Emballagevolumen PL4	1,9647
----------------------	--------

Emballagevægt PL4	55,796
-------------------	--------

Emballagebredde PL4	600
---------------------	-----

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E

kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com