

GF Silenta Premium dobbelt grenrør 87,5° 110-110mm


1162599

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium dobbelt grenrør 87,5° 110-110mm

1162599



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652183428
Item no GF	4501111031221
Item no GTIN	08698652183428
Item no VVS	186846016

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	266.3
Vare enhedslængde	131.7
Vare Enhedsvægt	1,468
Emneenhedsbredde	290.2
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900555166
Emballage GTIN PL2	06414900092906
Emballage GTIN PL4	06414900598002
Emballagehøjde PL1	266.3
Emballagehøjde PL2	390
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	131.7
Emballage Længde PL2	290
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	4
Emballagemængde PL4	96
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Medium_Box

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,010177810242
Emballagevolumen PL2	0,040716
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	1,468
Emballagevægt PL2	6
Emballagevægt PL4	159,4
Emballagebredde PL1	290.2
Emballagebredde PL2	360
Emballagebredde PL4	800
Measurements	
Z Måling ALPHA	87,5
Z Måling d	99,4
Z Måling d1	110,6
Z Måling d2	110,6
Z-mål m	74,1
Z-måling m1	72,7
Z-mål m2	72,7
z1	47,6
Z2	56,6
Z3	52,2

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs