Uponor Space Taupunktfühler TF 3 GM 24V

1000313

- Taupunktsensor für TK 1 PF
- Kondensationserkennung
- Installation in Gipskartondecken / Wänden oder abgehängten Decken

Ausschreibungstexte Uponor Space Taupunktfühler TF 3 GM

Spezifikation

- Regelsystem für Flächenheizung / -kühlung mit schneller Reaktionszeit
- Einfach zu installieren und zu bedienen
- Kondensationsschutz
- Hydraulische Durchflusskontrolle
- Anschluss von bis zu 5 Taupunktsensoren für maximale Sicherheit

Anwendung

- Strahlungsheizung und -kühlung

Uponor Space Taupunktfühler TF 3 GM 24V

1000313

Technische Daten

Maßeinheit	St.
Länge (l)	130 mm
z-Maß h	25 mm
z-Maß w	90 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	25

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at