

Uponor Vario PLUS Rücklaufventileinsatz

1005250

- für Flussregelung im Rücklauf, Abschaltfunktion



Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Rücklaufventileinsatz

Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Anwendung

- Für Flächenheizung und - kühlung

Zertifikat

- CE

Uponor Vario PLUS Rücklaufventileinsatz

1005250



Product code

Item no EAN	4016203787149
Item no GTIN	04016203787149
Item no LVI	2025805
Item no NRF	8361177
Item no RSK	2418980
Item no VVS	087604106

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	45
Gewicht der Artikeleinheit	0,014
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905251865
Verpackung GTIN PL3	06414905251872
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL3	70
Verpackungslänge PL1	80
Verpackungslänge PL3	390
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000384
Verpackungsband PL3	0,0036855
Verpackungsgewicht PL1	0,034
Verpackungsgewicht PL3	0,39

Verpackungsbreite PL1	120
Verpackungsbreite PL3	135

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at