

Uponor Minitec Anschlussbox-UP 1x

1005270

- Für die Einzelraumregelung
- Primärseitiger Anschluss 3/4 "Eurokonus
- Max. Druck: 10 bar bei 60 °C



Ausschreibungstexte Uponor Minitec Anschlussbox-UP

Spezifikation

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m²

Anwendung

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Minitec Anschlussbox-UP 1x

1005270



Product code

Item no EAN 4021598026735

Item no GTIN 04021598026735

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 80

Länge der Artikeleinheit 300

Gewicht der Artikeleinheit 0,2

Breite der Artikeleinheit 220

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905432400

Verpackung GTIN PL4 06414905456055

Verpackungshöhe PL1 125

Verpackungshöhe PL4 1500

Verpackungslänge PL1 335

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungsmenge PL4 30

Verpackungstyp PL1 Base_Box

Verpackungstyp PL4 Pallet

Verpackungsvolumen PL1 0,01130625

Verpackungsband PL4 1,44

Verpackungsgewicht PL1 0,25

Verpackungsgewicht PL4 32,5

Verpackungsbreite PL1 270

Verpackungsbreite PL4 800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com