

## Uponor Minitec Anschlussbox-UP 1x

**1005270**

- Für die Einzelraumregelung
- Primärseitiger Anschluss 3/4 "Eurokonus
- Max. Druck: 10 bar bei 60 °C



### Ausschreibungstexte Uponor Minitec Anschlussbox-UP

#### Spezifikation

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m<sup>2</sup>

#### Anwendung

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

#### Zertifikat

- DIN CERTCO

## Uponor Minitec Anschlussbox-UP 1x

1005270



### Technische Daten

Item no EAN	4021598026735
Item no GTIN	04021598026735
Maßeinheit	St.
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	30
Packaging GTIN PL1	06414905432400
Packaging GTIN PL4	06414905456055
Item Unit Length	300
Item Unit Height	80
Item Unit Weight	0,2
Item Unit Width	220

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

#### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)