Produktdatenblatt



GF Uponor Minitec Anschlussbox-UP 2x

1005271

- Für die Einzelraumregelung
- Primärseitiger Anschluss 3/4 "Eurokonus
- Max. Druck: 10 bar bei 60 °C



Ausschreibungstexte GF Uponor Minitec Anschlussbox-UP

Spezifikation

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m²

Anwendung

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

Zertifikat

- DIN CERTCO

GF Uponor Minitec Anschlussbox-UP 2x

1005271



Product code

Item no EAN	4021598026742
Item no GTIN	04021598026742

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	80
Länge der Artikeleinheit	300
Gewicht der Artikeleinheit	2
Breite der Artikeleinheit	220
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905252008
Verpackungshöhe PL1	125
Verpackungslänge PL1	335
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,01130625
Verpackungsgewicht PL1	2,05
Verpackungsbreite PL1	270

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst.at.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/de-at

+GF+