

Uponor Minitec Anschlussbox-UP 3x

1005272

- Für die Einzelraumregelung
- Primärseitiger Anschluss 3/4 "Eurokonus
- Max. Druck: 10 bar bei 60 °C



Ausschreibungstexte Uponor Minitec Anschlussbox-UP

Spezifikation

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m²

Anwendung

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Minitec Anschlussbox-UP 3x

1005272



Product code

Item no EAN 4021598026759

Item no GTIN 04021598026759

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 80

Länge der Artikeleinheit 300

Gewicht der Artikeleinheit 2,64

Breite der Artikeleinheit 220

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905432417

Verpackungshöhe PL1 125

Verpackungslänge PL1 335

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungstyp PL1 Base_Box

Verpackungsvolumen PL1 0,01130625

Verpackungsgewicht PL1 2,69

Verpackungsbreite PL1 270

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0

E

kundendienst.at.bfs@georgfischer.com