

Uponor Comfort Pipe Endkappe 20

1005393

- für Comfort Rohr



Ausschreibungstexte Uponor Comfort Pipe Endkappe

Spezifikation

- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 4
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Anwendung

- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

Uponor Comfort Pipe Endkappe 20

1005393



Product code

Item no EAN	7321500018948
Item no GF	35001005393
Item no GTIN	07321500018948
Item no RSK	2418255
Item no VVS	087243120

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	22
Gewicht der Artikeleinheit	0,001
Breite der Artikeleinheit	22
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900325080
Verpackungshöhe PL1	20
Verpackungslänge PL1	22
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungsvolumen PL1	0,00000968
Verpackungsgewicht PL1	0,001
Verpackungsbreite PL1	22

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com