


## Uponor Vario PLUS Schlauchtülle G3/4 x 1/2

1009214



### Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Schlauchtülle

#### Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahme für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

#### Anwendung


- Für Flächenheizung und - kühlung

#### Zertifikat

- CE

## Uponor Vario PLUS Schlauchtülle G3/4 x 1/2

1009214



### Technische Daten

Item no VVS	087602176
Item no NRF	8362666
Maßeinheit	St.
Länge (l)	35 mm
Länge (l1)	9 mm
Länge (l2)	23 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	10
Packaging Quantity PL4	640

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at