


Uponor S-Press PLUS SL-Winkel SL 15x1

1014060

- Aus Kupfer, beschichtet
- Absperrbar
- Komplett mit Eckventil und zwei Klemmverschraubungen G 1/2"
- Zum Anschluss am Heizkörper bei der Sockelleistenmontage, in Verbindung mit der Uponor S-Press PLUS
- SL-Anschlussgarnitur. Der Anschluss des beschichteten Kupferrohres, 15 x 1 mm, am Heizkörper kann mit der Uponor
- Klemmverschraubung Cu (Artikel-Nr. 1013830) erfolgen



Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS SL-Winkel SL

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS SL-Winkel SL 15x1

1014060



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598702264 |
| Item no GF | 35001014060 |
| Item no GTIN | 04021598702264 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 22 |
| Länge der Artikeleinheit | 230 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,356 |
| Breite der Artikeleinheit | 180 |
| Item_UOM | Set |

Measurements

| | |
|---------------------|-------|
| Länge (l1) | 127 |
| Länge (l2) | 132,5 |
| Außendurchmesser_do | 15 |
| Wandstärke_s | 1 |

Packaging

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905435302 |
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905445301 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905488827 |
| Verpackungshöhe PL1 | 23 |
| Verpackungshöhe PL3 | 180 |
| Verpackungshöhe PL4 | 800 |
| Verpackungslänge PL1 | 231 |
| Verpackungslänge PL3 | 290 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1 | 4 |
| Verpackungsmaterial (Anzahl) PL3 | 20 |
| Verpackungsmaterial (kurz) PL1 | LDPE |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Verpackungsmaterial (kurz) PL3 | PAP |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL3 | 25 |
| Verpackungsmenge PL4 | 1500 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000961653 |
| Verpackungsband PL3 | 0,0096048 |
| Verpackungsband PL4 | 0,768 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,359 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 9,134 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 564,34 |
| Verpackungsbreite PL1 | 181 |
| Verpackungsbreite PL3 | 184 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at