

Uponor Vario PLUS Verteiler mit Ventil LS 4x3/4 Euro

1030581

- mit Ventil und Eurokonus-Gewinde



Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Verteiler mit Ventil

Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Anwendung

- Für Flächenheizung und - kühlung

Zertifikat

- CE

Uponor Vario PLUS Verteiler mit Ventil LS 4x3/4 Euro

1030581



Product code

Item no EAN	4016203841247
Item no GF	35001030581
Item no GTIN	04016203841247
Item no LVI	2025026
Item no NOBB	42496035
Item no NRF	8362715
Item no RSK	2418996
Item no VVS	087605134

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	180
Länge der Artikeleinheit	220
Gewicht der Artikeleinheit	0,955
Breite der Artikeleinheit	45
Item_UOM	Paar

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905264964
Verpackung GTIN PL4	06414905264971
Verpackungshöhe PL1	137
Verpackungshöhe PL4	1500
Verpackungslänge PL1	225
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	225
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,002620125
Verpackungsband PL4	1,44

Verpackungsgewicht PL1	1,005
Verpackungsgewicht PL4	251,125
Verpackungsbreite PL1	85
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at