

Uponor Vario PLUS Verteiler m. Durchflm. FM 3x3/4 Euro 1030583



Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Verteiler m. Durchflm.

Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlussset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Anwendung

- Für Flächenheizung und - kühlung

Zertifikat

- CE

Uponor Vario PLUS Verteiler m. Durchflm. FM 3x3/4 Euro 1030583



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	0,75
LÄNGE_L	174
Länge (I1)	150
Länge (I2)	119
Länge (I3)	63
Z-Messung b	50
Z3	50

Product code

Item no EAN	4016203841339
Item no GF	35001030583
Item no GTIN	04016203841339

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	180
Länge der Artikeleinheit	170
Gewicht der Artikeleinheit	0,758
Breite der Artikeleinheit	45
Item_UOM	Paar

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905265008
Verpackung GTIN PL4	06414905265015
Verpackungshöhe PL1	182
Verpackungshöhe PL4	1500
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	174
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00270725
Verpackungsband PL4	1,44
Verpackungsgewicht PL1	0,808
Verpackungsgewicht PL4	165,592
Verpackungsbreite PL1	85
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at