

Uponor Vario PLUS Verteiler m. Durchflm. FM 6x3/4 Euro 1030585



Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Verteiler m. Durchflm.

Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Anwendung

- Für Flächenheizung und - kühlung

Zertifikat

- CE

Uponor Vario PLUS Verteiler m. Durchflm. FM 6x3/4 Euro 1030585



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	0,75
LÄNGE_L	324
Länge (I1)	300
Länge (I2)	119
Länge (I3)	63
Z-Messung b	50
Z3	50

Product code

Item no EAN	4016203841360
Item no GF	35001030585
Item no GTIN	04016203841360

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	180
Länge der Artikeleinheit	320
Gewicht der Artikeleinheit	1,49
Breite der Artikeleinheit	45
Item_UOM	Paar

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905265046
Verpackung GTIN PL4	06414905265053
Verpackungshöhe PL1	182
Verpackungshöhe PL4	1500
Verpackungslänge PL1	325
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	93
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00502775
Verpackungsband PL4	1,44
Verpackungsgewicht PL1	1,54
Verpackungsgewicht PL4	168,22
Verpackungsbreite PL1	85
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at