

Uponor Vario PLUS Thermometer 0-60°C D=40mm

1034524

- Werkstoff Polycarbonat
- Für die Montage am Anschlusssegment
- Set besteht aus 2 Klickthermometern



Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Thermometer 0-60°C

Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahme für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Anwendung

- Für Flächenheizung und - kühlung

Zertifikat

- CE

Uponor Vario PLUS Thermometer 0-60°C D=40mm

1034524



Product code

Item no EAN	4016203841889
Item no GF	35001034524
Item no GTIN	04016203841889
Item no LVI	2025671
Item no NOBB	42496663
Item no NRF	8362673
Item no RSK	2418983
Item no VVS	087604118

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	15
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,019
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	Paar

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905458028
Verpackung GTIN PL3	06414905448005
Verpackungshöhe PL1	22
Verpackungshöhe PL3	65
Verpackungslänge PL1	82
Verpackungslänge PL3	360
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	20
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00007216
Verpackungsband PL3	0,003042

Verpackungsgewicht PL1	0,069
Verpackungsgewicht PL3	1,43
Verpackungsbreite PL1	40
Verpackungsbreite PL3	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at