
## Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert PPSU 32-25-32

## 1039961

- Durchflussoptimierter Fitting aus PPSU
- Einzigartige Verpresstkennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten



# Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert PPSU

## Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit "unverpresst undicht"
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.


### Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

# **Produktdatenblatt**

# Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert PPSU 32-25-32

## 1039961



### **Technische Daten**

Maßeinheit	St.
Item no VVS	087442132
Item no LVI	1720718
Item no NRF	5114416
Länge (I1)	51 mm
Länge (I2)	51 mm
Länge (I3)	51 mm
z-Maß z3	23 mm
z-Maß z4	23 mm
Packaging Quantity PL1	5
Packaging Quantity PL3	20
Packaging Quantity PL4	960

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)



## Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D

2355, Wiener Neudorf Österreich

T +43 2236 23003-0

E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at