

Uponor Vario PLUS Verteiler m. Durchflm. FM 1x3/4 Euro 1042471



Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Verteiler m. Durchflm.

Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Anwendung

- Für Flächenheizung und - kühlung

Zertifikat

- CE

Uponor Vario PLUS Verteiler m. Durchflm. FM 1x3/4 Euro 1042471



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	0,75
LÄNGE_L	74
Länge (I1)	50
Länge (I2)	119
Länge (I3)	63
Z-Messung b	50
Z3	50

Product code

Item no EAN	4016203841315
Item no GF	35001042471
Item no GTIN	04016203841315

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	180
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,28
Breite der Artikeleinheit	75
Item_UOM	Paar

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905267811
Verpackung GTIN PL3	06414905267828
Verpackungshöhe PL1	185
Verpackungshöhe PL3	150
Verpackungslänge PL1	132
Verpackungslänge PL3	490
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	10
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0010989
Verpackungsband PL3	0,0135975
Verpackungsgewicht PL1	0,33
Verpackungsgewicht PL3	3,35
Verpackungsbreite PL1	45
Verpackungsbreite PL3	185

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at