

## Uponor Base Raumfühler H/K T-25 H/C 230V

**1058424**

- Aufputz
- Gedruckte Skala auf dem Stellrad
- Einfache Ein / Aus-Steuerung (Bimetall)
- Heizen / Kühlen-Umschaltung (über integrierten Schalter)
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 30 °C
- Der Einstellbereich kann mechanisch durch Verschieben von Stiften unter dem Zifferblatt begrenzt werden
- Saubere und einfache Verdrahtung mit Uponor Base X-60, X-80, X-23 und Flexiboard X-24, X-25, X-26, X-27
- Kabel: 4 x 1.5 mm<sup>2</sup>
- Max. Kabellänge: 100 m
- Schutzklasse: IP 30
- Farbe: ~ RAL 9010



### Ausschreibungstexte Uponor Base Raumfühler H/K T-25 H/C

#### Spezifikation

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

#### Anwendung

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

#### Zertifikat

- CE

## Uponor Base Raumfühler H/K T-25 H/C 230V

1058424



### Product code

Item no EAN	7321500053406
Item no GF	35001058424
Item no GTIN	07321500053406
Item no LVI	2026912

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	15
Länge der Artikeleinheit	77
Gewicht der Artikeleinheit	0,04
Breite der Artikeleinheit	75
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	77
Z-Messung h	15
Z-Messung m	75

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905463213
Verpackungshöhe PL1	20
Verpackungslänge PL1	85
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000136
Verpackungsgewicht PL1	0,14
Verpackungsbreite PL1	80

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)