

Uponor Base Prog. Raumfühler T-26 dig. prog. 230V RAL9010

1058425

- Anschlussmöglichkeit für Boden oder Fernfühler
- Unterputz
- Voll programmierbar - 5 / 2 oder 7 Tage mit vier Heizstufen pro Tag
- Mehrere Regelmöglichkeiten - nur Raum, Raum und Boden oder nur Boden
- Ferienmodus
- Optimierter Start
- Manipulationssichere Sperrfunktion
- Status wird im aktuellen Thermostatmodus angezeigt
- Saubere und einfache Verdrahtung mit Uponor Base X-60, X-80, X-23 und Flexiboard X-24, X-25, X-26, X-27
- Optional: Fernfühler (separat 1047459)
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C
- Schutzklasse: IP 20



Ausschreibungstexte Uponor Base Prog. Raumfühler T-26 dig. prog.

Spezifikation

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

Anwendung

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

Zertifikat

- CE

Uponor Base Prog. Raumfühler T-26 dig. prog. 230V RAL9010

1058425



Product code

Item no EAN	7321500053413
Item no GF	35001058425
Item no GTIN	07321500053413
Item no LVI	2026913

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	85
Gewicht der Artikeleinheit	0,14
Breite der Artikeleinheit	85
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	85
Z-Messung h	40
Z-Messung m	85

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905463220
Verpackungshöhe PL1	73
Verpackungslänge PL1	114
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000815556
Verpackungsgewicht PL1	0,24
Verpackungsbreite PL1	98

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

kundendienst.at.bfs@georgfischer.com