

Uponor Renovis Klemmschiene 20mm l=250mm

1061162

- Klemmschiene für Rohre 20 mm
- Mit selbstklebender Fixierung



Ausschreibungstexte Uponor Renovis Klemmschiene

Spezifikation

- Gipskartonplatten 15 mm mit eingebetteten Rohren 9,9 mm.
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Zur Montage auf definierten Trockenbauunterkonstruktionen an Wand und Decke

Anwendung

- Flächenheizung und -kühlung
- Für Trockenbauinstallationen

Uponor Renovis Klemmschiene 20mm l=250mm

1061162



Measurements

Abstand Mitte Mitte	50
LÄNGE_L	250
Außendurchmesser_do	20
Z-Messung b	40
Z-Messung h	26

Product code

Item no EAN	4021598121935
Item no GTIN	04021598121935

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	28
Länge der Artikeleinheit	247
Gewicht der Artikeleinheit	0,08
Breite der Artikeleinheit	38
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905464326
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	250
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	4
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	LDPE
Verpackungsmenge PL1	15
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0042
Verpackungsgewicht PL1	1,29
Verpackungsbreite PL1	210

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com