


Uponor Fluvia Move Pumpengruppe EPG-6-A-W

1078310

- Erforderliches Regelungszubehör:
- Uponor Smatrix Raumfühler T-168 (1086984)
- Uponor Smatrix Antenne (1071676)
- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 60 °C



Ausschreibungstexte Uponor Fluvia Move Pumpengruppe EPG-6-A-W

Spezifikation


- Vormontierte Pumpgruppe mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Außenfühler (für die Installation an der Außenwand)
- Vorlauftemperaturfühler
- 3 - Wege - Mischventil mit Mischerantrieb 230 V
- Geregelte Umwälzpumpe
- Upgrade auf Heizen / Kühlen mit Uponor Smatrix Thermostat T-168 (1071689) und Uponor Smatrix - Antenne (1071676) möglich

Anwendung

- Für witerungsgeführte Vorlauftemperaturregelung
- Max. Temperatur: 90 °C primär
- Max. Temperatur: 60 °C sekundär
- Max. Druck: 6 bar

Uponor Fluvia Move Pumpengruppe EPG-6-A-W

1078310



Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at