



## Uponor Fluvia Move Pumpengruppe Push-23-A-AC

### 1085008

- Inkl. Pumpe
- Kugelhahn + Vorlaufregulierventil primär
- Anschluss Sekundärkreis G1 (MT)
- Für Montage links oder rechts vom Verteiler
- Mit integriertem Vorlauftemperaturregler Smatrix Move für die flexible Einstellung der Vorlauftemperatur
- Pumpe: Volumenstrom: 0 - 4,3 m<sup>3</sup>/h, Förderhöhe: 0 - 7,2 m, Energieeffizienzindex: EEI ≤ 0,18
- Thermostat mit Kapillarrohrfühler 20 - 55 °C
- G1 (MT) für den Anschluss an Uponor Verteiler
- Verschraubungen G1-G1 / IG/AG
- Für den Anschluss an Uponor Verteiler, zur Installation an der Wand oder in Verteilerschränken
- Max. Temperatur primär: 90 °C
- Max.Temperatur sekundär: 55 °C
- Max. Druck: 6 bar



## Ausschreibungstexte Uponor Fluvia Move Pumpengruppe Push-23-A-AC

### Spezifikation



- Vormontierte Pumpgruppe mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Außenfühler (für die Installation an der Außenwand)
- Vorlauftemperaturfühler
- 3 - Wege - Mischventil mit Mischerantrieb 230 V
- Geregelte Umwälzpumpe
- Upgrade auf Heizen / Kühlen mit Uponor Smatrix Thermostat T-168 (1071689) und Uponor Smatrix - Antenne (1071676) möglich

### Anwendung

- Für witterungsgefährte Vorlauftemperaturregelung
- Max. Temperatur: 90 °C primär
- Max. Temperatur: 60 °C sekundär
- Max. Druck: 6 bar

## Uponor Fluvia Move Pumpengruppe Push-23-A-AC

1085008



Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)