

Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM 3xG3/4 Euro

1085945

- mit Durchflussmesser und Eurokonus-Gewinde



Ausschreibungstexte Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM

Spezifikation

- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM 3xG3/4 Euro

1085945



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1
Zylindrisches_Gewinde_G1	3/4
LÄNGE_L	275
Länge (l1)	85
Z-Messung b	50
Z-Messung b1	225
Z-Messung h	83
Z-Messung h1	34
Z-Messung h2	49
Z-Messung k	112
Z-Messung k1	312
Z-Messung m	353

Product code

Item no EAN	4021598133747
Item no GF	35001085945
Item no GTIN	04021598133747

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	85
Länge der Artikeleinheit	270
Gewicht der Artikeleinheit	1,42
Breite der Artikeleinheit	360
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905471089
Verpackung GTIN PL4	06414900329378
Verpackungshöhe PL1	149
Verpackungshöhe PL4	930

Verpackungslänge PL1	334
Verpackungslänge PL4	800
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	90
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,009156944
Verpackungsband PL4	0,8928
Verpackungsgewicht PL1	1,77
Verpackungsgewicht PL4	184,3
Verpackungsbreite PL1	184
Verpackungsbreite PL4	1200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at