


## Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM 3xG3/4 Euro

1085945



### Ausschreibungstexte Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM

#### Spezifikation

- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM 3xG3/4 Euro

1085945



### Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	0,75
Zylindrisches_Gewinde_G1	1
LÄNGE_L	270
Länge (l1)	85
Z-Messung b	50
Z-Messung b1	225
Z-Messung h	83
Z-Messung h1	34
Z-Messung h2	49
Z-Messung k	62
Z-Messung k1	312
Z-Messung m	353

### Product code

Item no EAN	4021598133747
Item no GF	35001085945
Item no GTIN	04021598133747

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	85
Länge der Artikeleinheit	270
Gewicht der Artikeleinheit	1,42
Breite der Artikeleinheit	360
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905471089
Verpackung GTIN PL4	06414900329378
Verpackungshöhe PL1	149
Verpackungshöhe PL4	930

Verpackungslänge PL1	334
Verpackungslänge PL4	800
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	90
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,009156944
Verpackungsband PL4	0,8928
Verpackungsgewicht PL1	1,77
Verpackungsgewicht PL4	184,3
Verpackungsbreite PL1	184
Verpackungsbreite PL4	1200

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)