

Uponor Fluvia T Regeleinheit Push-12-CH-X

1085982

- Zur Nachrüstung der Uponor Fluvia T Push-12 AC oder Push-12 TH durch Funk-Raumthermostat und elektrische Heizpatrone
- Heizpatrone: elektrisch, Ca. 500 W, Messinggehäuse, für Links- oder Rechtsmontage
- Sicherheitsventil 2,5 bar

Ausschreibungstexte Uponor Fluvia T Regeleinheit Push-12-CH-X

Spezifikation

- Integrierte Grundfospumpe
- Volumenstrom: 0,1 - 0,4 m³/h
- Förderhöhe: 0,2 - 1,1 m
- Wandbefestigungssatz zur rechts/links Montage
- Entlüftungsschraube
- Sekundäre Vorlauftemperatur 20 - 50 °C
- Regulierventil
- Primär Klemmverschraubung für CU-Rohr 15 mm
- Sekundär 3/4 "Eurokonus

Anwendung

- Zur Regelung kleiner Flächenheizungen
- Max. Temperatur primär: 90 °C
- Max. Temperatur sekundär: 50 °C
- Max. Druck: 6 bar

Uponor Fluvia T Regeleinheit Push-12-CH-X

1085982

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at