

## Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-25 6X 230V

**1089086**

- Regelmodul für max. 6 Raumfühler 230 V und max. 12 Uponor Stellantriebe 230 V
- Drehwahlschalter für Zuordnung der Antriebe
- Pumpenrelais 2 A
- Überlastschutz
- Betriebsanzeige mit Diode
- Leistung: 10 VA
- Schutzklasse: IP 40
- Ohne Anschlußkabel

Bestehend aus:

- X-24 Regelmodul
- Befestigungsmaterial



### Ausschreibungstexte Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-25

#### Spezifikation

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

#### Anwendung

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

#### Zertifikat

- CE

#### Ausschreibung

Für die Versorgung von max. 6 Raumfühlern 230V, max. 12 Uponor Stellantrieben 230V und Pumpe. Mit Drehwahlschalter für einfache und flexible Zuordnung der Antriebe und Raumfühler. Bestehend aus:

- X-25 Regelmodul
  - Befestigungsmaterial
  - Funktionen:
    - Drehwahlschalter für Zuordnung der Antriebe
    - Pumpenrelais 2A
    - Überlastschutz
    - Betriebsanzeige mit Diode
  - 6 Kanäle
  - 12 Antriebe
- Konformität: CE Schutzklasse: IP40 Leistung: 10VA

## Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-25 6X 230V

1089086



### Technische Daten

Item Quantity	1
Maßeinheit	St.
Nennspannung	230 V

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, IZ. NÖ Süd, Straße 7  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E info.at@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)