

Uponor Klett Randdämmstreifen 1200x120x13mm

1089919

- Randdämmstreifen aus nicht brennbarer Mineralwolle (EN 13501-1 Klasse A1)
- Zur Trennung des Estrichs zu angrenzenden Bauteilen



Ausschreibungstexte Uponor Klett Randdämmstreifen

Spezifikation

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter Gewebehaftpfolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Fixierung von Klettrohren auf Dämmplatten mit Gewebehaftpfolie
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Mit Klebeband an der Längsseite
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Anwendung

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Heizestrich nach DIN 18560

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Klett Randdämmstreifen 1200x120x13mm

1089919



Product code

Item no EAN	6414905216703
Item no GF	35001089919
Item no GTIN	06414905216703

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	13
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,126
Breite der Artikeleinheit	120
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905268634
Verpackung GTIN PL4	06414905276523
Verpackungshöhe PL1	330
Verpackungshöhe PL4	1320
Verpackungslänge PL1	1215
Verpackungslänge PL4	1215
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP
Verpackungsmenge PL1	96
Verpackungsmenge PL4	1536
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,1724085
Verpackungsband PL4	1,379268
Verpackungsgewicht PL1	12,217
Verpackungsgewicht PL4	220,471
Verpackungsbreite PL1	430
Verpackungsbreite PL4	860

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com