

Uponor Klett Randdämmstreifen 1200x120x13mm

1089919

- Randdämmstreifen aus nicht brennbarer Mineralwolle (EN 13501-1 Klasse A1)
- Zur Trennung des Estrichs zu angrenzenden Bauteilen



Ausschreibungstexte Uponor Klett Randdämmstreifen

Spezifikation

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter Gewebehauffolie
- Fixierung von Klettrohren auf Dämmplatten mit Gewebehauffolie
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Mit Klebeband an der Längsseite
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Anwendung

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Heizestrich nach DIN 18560

Zertifikat

- DIN-Reg-Nr.: 3V372 PE-Xa; 7F235-F; 7F468-F; 7F342-F; 3V 286 MvR(M)

Uponor Klett Randdämmstreifen 1200x120x13mm

1089919



Technische Daten

Maßeinheit	m
Packaging Quantity PL1	96
Packaging Quantity PL4	1536

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at