


## Uponor S-Press Kupplung auf Edelstahl/CU M 32-28CU-SST

**1090685**

- Aus Rotguss
- Verpresst-Kennzeichnung mit Farbkodierung
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Presshülse aus Aluminium
- Die Edelstahl- /Kupferseite gemäß Metallrohr-Verarbeitung, mit Pressbacken der Presskontur M



### Ausschreibungstexte Uponor S-Press Kupplung auf Edelstahl/CU M

#### Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor S-Press Kupplung auf Edelstahl/CU M 32-28CU-SST

1090685



### Product code

Item no EAN	6414905221103
Item no GTIN	06414905221103
Item no LVI	1720850
Item no VVS	045415132
Artikelaustausch 1	1145406

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	37
Länge der Artikeleinheit	64
Gewicht der Artikeleinheit	0,15
Breite der Artikeleinheit	37
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	64
Länge (I1)	23
Länge (I2)	30,3
z1	10,7

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905268986
Verpackung GTIN PL2	06414905270941
Verpackung GTIN PL4	06414905276806
Verpackungshöhe PL1	37
Verpackungshöhe PL2	89
Verpackungshöhe PL4	714
Verpackungslänge PL1	64
Verpackungslänge PL2	176
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	4

Verpackungsmaterial (Anzahl) PL2	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	LDPE
Verpackungsmaterial (kurz) PL2	PAP
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000087616
Verpackungsband PL2	0,001049488
Verpackungsband PL4	0,68544
Verpackungsgewicht PL1	0,15
Verpackungsgewicht PL2	0,75
Verpackungsgewicht PL4	313
Verpackungsbreite PL1	37
Verpackungsbreite PL2	67
Verpackungsbreite PL4	800

## Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)