



## Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6 EU 32x2,9-33,7

**1094014**

- Kupplung für PE-Xa 6 bar Rohr auf Stahlrohr



### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6

#### Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

#### Anwendung



- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

#### Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

## Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6 EU 32x2,9-33,7

1094014



### Product code

Item no EAN 6414905231720

Item no GTIN 06414905231720

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit 51

Länge der Artikeleinheit 78

Gewicht der Artikeleinheit 0,3

Breite der Artikeleinheit 62

Item\_UOM St.

### Measurements

LÄNGE\_L 63

Länge (l1) 29

Wandstärke\_s 3

Z-Messung d 33,7

### Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905278312

Verpackungshöhe PL1 55

Verpackungslänge PL1 80

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungstyp PL1 Plastic\_Bag

Verpackungsvolumen PL1 0,000286

Verpackungsgewicht PL1 0,31

Verpackungsbreite PL1 65

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

T +49 2236 23005-0  
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at