



## Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6 EU 40x3,7-42,4

**1094015**

- Kupplung für PE-Xa 6 bar Rohr auf Stahlrohr



### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6

#### Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbusschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

#### Anwendung



- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

#### Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

## Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6 EU 40x3,7-42,4

1094015



### Product code

Item no EAN 6414905231737

Item no GTIN 06414905231737

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit 62

Länge der Artikeleinheit 75

Gewicht der Artikeleinheit 0,5

Breite der Artikeleinheit 75

Item\_UOM St.

### Measurements

LÄNGE\_L 75

Länge (l1) 36

Wandstärke\_s 3,5

Z-Messung d 42,4

### Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905278329

Verpackungshöhe PL1 65

Verpackungslänge PL1 75

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungstyp PL1 Plastic\_Bag

Verpackungsvolumen PL1 0,000365625

Verpackungsgewicht PL1 0,51

Verpackungsbreite PL1 75

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

T +49 2236 23005-0  
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at