



## Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6 EU+GOST 75x6,8-76,1 1094018

- Kupplung für PE-Xa 6 bar Rohr auf Stahlrohr



### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6

#### Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbusschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweiitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)



#### Anwendung

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

#### Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

## Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6 EU+GOST 75x6,8-76,1 1094018



### Product code

Item no EAN	6414905231768
-------------	---------------

Item no GTIN	06414905231768
--------------	----------------

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	106
Länge der Artikeleinheit	101
Gewicht der Artikeleinheit	1,6
Breite der Artikeleinheit	116

Item_UOM	St.
----------	-----

### Measurements

LÄNGE_L	101
Länge (l1)	53
Wandstärke_s	5,55
Z-Messung_d	76,1

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905278350
Verpackungshöhe PL1	110
Verpackungslänge PL1	105
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001386
Verpackungsgewicht PL1	1,61
Verpackungsbreite PL1	120

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23005-0  
E kundendienst@uponor.com  
www.uponor.com/de-at