Uponor Fluvia Pumpe Wilo Para SC 6m, 180mm

1095309

- Willo Pumpe mit BL 130 mm ist passend für Pumpengruppe MPG
- Willo Pumpe mit BL 180 mm ist passend für Pumpengruppe CPG

Ausschreibungstexte Uponor Fluvia Pumpe Wilo Para SC

Spezifikation

- Vormontiert
- Pumpengruppen Fluvia Move mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Fluvia T kann mit Halterungen links oder rechts an der Anlage installiert werden

Anwendung

- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 55 - 60 °C

Uponor Fluvia Pumpe Wilo Para SC 6m, 180mm

1095309

Technische Daten

Maßeinheit	St.
Item no VVS	381119880
Item no NRF	8361261
Länge (l)	180 mm
z-Maß b2	74 mm
z-Maß b3	47 mm
z-Maß h2	32 mm
z-Maß h3	96 mm
Packaging Quantity PL1	1

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at