

## Uponor MLCP RED Rohr 14x1,6 240m

**1096010**

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr
- (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Max. Betriebstemperatur 60 °C.



### Ausschreibungstexte Uponor MLCP RED Rohr

#### Spezifikation

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr  
(PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1.

#### Anwendung

- Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Max. Betriebstemperatur 60 °C.

## Uponor MLCP RED Rohr 14x1,6 240m

1096010



### Product code

Item no EAN	6414905480562
Item no GF	35001096010
Item no GTIN	06414905480562

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	14
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,0760
Breite der Artikeleinheit	14
Item_UOM	m

### Measurements

Länge	240
Außendurchmesser_do	14
Wandstärke_s	1,6

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905481064
Verpackung GTIN PL4	06414905481071
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungshöhe PL4	2000
Verpackungslänge PL1	780
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	240
Verpackungsmenge PL4	3120
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,12168
Verpackungsband PL4	1,92
Verpackungsgewicht PL1	19,3326
Verpackungsgewicht PL4	264,3242

Verpackungsbreite PL1	780
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E  
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com