


## Uponor Central Port 3-Wege-Umschaltventil Perfect 25 DN20

**1099872**

- Ventildimension: DN 20
- Ventilanschlüsse: DN 25 AG
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 110 °C
- Kvs-Wert: 4,5



### Ausschreibungstexte Uponor Central Port 3-Wege-Umschaltventil Perfect 25

#### Spezifikation


- Systempumpengruppen für die zentrale Heizungsversorgung
- Alle Systempumpengruppen sind werkseitig mit einem Combi-Control-Regler ausgestattet und komplett verdrahtet
- Montiert auf fester Halteplatte inklusive GEG-gerechter Hartschaumdämmschale

#### Anwendung

- Versorgung von Frischwasserstationen
- Versorgung von Wohnungsstationen mit Fußboden- und Radiatorheizungen
- Für 2 - Rohr - Systeme mit 1 primären Heizungsvorlauf und 1 Rücklauf
- Für 3 - Rohr - Systeme mit 2 getrennten primären Heizungsvorläufen und 1 kombinierten Rücklauf
- Für 4 - Rohr - Systeme mit 2 separaten primären Heizungsvorläufen und 2 Rückläufen.

## Uponor Central Port 3-Wege-Umschaltventil Perfect 25 DN20

1099872



### Product code

Item no EAN 4026115334782

Item no GTIN 04026115334782

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit 60

Länge der Artikeleinheit 109

Gewicht der Artikeleinheit 1

Breite der Artikeleinheit 116

Item\_UOM St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900326087

Verpackungshöhe PL1 150

Verpackungslänge PL1 200

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungstyp PL1 Base\_Box

Verpackungsvolumen PL1 0,0036

Verpackungsgewicht PL1 1,1

Verpackungsbreite PL1 120

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

#### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E  
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com