Produktdatenblatt



GF Uponor Central Port Pufferspeicher SPS G10 750

1129384

- SPS-Pufferspeichersystem in zylindrischer, aufrechter Ausführung mit gewölbten Enden und einem Fußring. Mit 10 Anschlussmöglichkeiten, ideal für die zusätzliche optionale Integration von regenerativen Energien.
- Gefertigt nach Werknorm, gebaut nach DIN 4753-3 und berechnet nach Druckbehälterverordnung für Heizungsanlagen nach DIN 4751. Qualitätsstahl ST 37-2 nach DIN 17100, elektrogeschweißt, innen unbehandelt und außen mit Rostschutzbeschichtung grundiert.
- Der Pufferspeicher hat 10 Anschlüsse mit DN 50-Außengewinde, 5 Anschlüsse auf jeder Seite mit 90° Versatz sowie drei 1/2-Zoll-Buchsen zum Entlüften, Entleeren oder für den individuellen Gebrauch (Thermometer).
- Inklusive Edelstahl-Sensorkernrohr mit optimaler Positionierung
- für größtmögliche Effektivität des Ein- und Ausschaltsensors.
- Die Wärmedämmung besteht aus 100 mm dickem, flexiblem PU-Schaum. Das Sensorkernrohr
- kann bis zu 4 Sensoren für die Pufferfüllregelung aufnehmen.
- Anschlussverlängerung zu DN 65-Flansch mit Flanschadapter jederzeit möglich.
- Technische Daten:
- Werkstoff: ST 37-2
- Betriebsdruck: 3 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 95 °C
- Tiefenisolierung (500–1500 l): 100 mm
- Anschlüsse: 10 × DN 50-Außengewinde
- Volumen: 500- bis 2000-l-Typ

- Pufferspeicher dienen nur zum Heizen, nicht zum Kühlen. Sie sind nicht diffusionsbeständig!



Ausschreibungstexte GF Uponor Central Port Pufferspeicher SPS G10

Spezifikation

- Systempumpengruppen für die zentrale Heizungsversorgung
- Alle Systempumpengruppen sind werkseitig mit einem Combi-Control-Regler ausgestattet und komplett verdrahtet
- Montiert auf fester Halteplatte inklusive Hartschaumdämmschale

Anwendung

- Versorgung von Frischwasserstationen
- Versorgung von Wohnungsstationen mit Fußboden- und Radiatorheizungen
- Für 2 - Rohr - Systeme mit 1 primären Heizungsvorlauf und 1 Rücklauf
- Für 4 - Rohr - Systeme mit 2 separaten primären Heizungsvorläufen und 2 Rückläufen.

GF Uponor Central Port Pufferspeicher SPS G10 750

1129384



Product code

Item no EAN	6414905699544
Item no GTIN	06414905699544

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	2000
Länge der Artikeleinheit	950
Gewicht der Artikeleinheit	112
Breite der Artikeleinheit	950
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900326247
Verpackungshöhe PL1	1700
Verpackungslänge PL1	900
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungsvolumen PL1	1,377
Verpackungsgewicht PL1	112
Verpackungsbreite PL1	900

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst.at.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/de-at

+GF+