

Uponor Central Port Pufferspeicher SPS G10 1500

1129386

- SPS-Pufferspeichersystem in zylindrischer, aufrechter Ausführung mit gewölbten Enden und einem Fußring. Mit 10 Anschlussmöglichkeiten, ideal für die zusätzliche optionale Integration von regenerativen Energien.
 - Gefertigt nach Werknorm, gebaut nach DIN 4753-3 und berechnet nach Druckbehälterverordnung für Heizungsanlagen nach DIN 4751. Qualitätsstahl ST 37-2 nach DIN 17100, elektrogeschweißt, innen unbehandelt und außen mit Rostschutzbeschichtung grundiert.
 - Der Pufferspeicher hat 10 Anschlüsse mit DN 50-Außengewinde, 5 Anschlüsse auf jeder Seite mit 90° Versatz sowie drei 1/2-Zoll-Buchsen zum Entlüften, Entleeren oder für den individuellen Gebrauch (Thermometer).
 - Inklusive Edelstahl-Sensorkernrohr mit optimaler Positionierung
 - für größtmögliche Effektivität des Ein- und Ausschtsensors.
 - Die Wärmedämmung besteht aus 100 mm dickem, flexiblem PU-Schaum. Das Sensorkernrohr
 - kann bis zu 4 Sensoren für die Pufferfüllregelung aufnehmen.
 - Anschlussverlängerung zu DN 65-Flansch mit Flanschadapter jederzeit möglich.
 - Technische Daten:
 - Werkstoff: ST 37-2
 - Betriebsdruck: 3 bar
 - Maximale Betriebstemperatur: 95 °C
 - Tiefenisolierung (500–1500 l): 100 mm
 - Anschlüsse: 10 x DN 50-Außengewinde
 - Volumen: 500- bis 2000-l-Typ
- Pufferspeicher dienen nur zum Heizen, nicht zum Kühlen. Sie sind nicht diffusionsbeständig!



Ausschreibungstexte Uponor Central Port Pufferspeicher SPS G10

Spezifikation

- Systempumpengruppen für die zentrale Heizungsversorgung
- Alle Systempumpengruppen sind werkseitig mit einem Combi-Control-Regler ausgestattet und komplett verdrahtet
- Montiert auf fester Halteplatte inklusive GEG-gerechter Hartschaumdämmschale

Anwendung

- Versorgung von Frischwasserstationen
- Versorgung von Wohnungsstationen mit Fußboden- und Radiatorheizungen
- Für 2 - Rohr - Systeme mit 1 primären Heizungsvorlauf und 1 Rücklauf
- Für 3 - Rohr - Systeme mit 2 getrennten primären Heizungsvorläufen und 1 kombinierten Rücklauf
- Für 4 - Rohr - Systeme mit 2 separaten primären Heizungsvorläufen und 2 Rückläufen.

Uponor Central Port Pufferspeicher SPS G10 1500

1129386



Product code

Item no EAN 6414905699568

Item no GTIN 06414905699568

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 2250

Länge der Artikeleinheit 1260

Gewicht der Artikeleinheit 186

Breite der Artikeleinheit 1260

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900326261

Verpackungshöhe PL1 2250

Verpackungslänge PL1 1260

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungstyp PL1 Piece

Verpackungsvolumen PL1 3,5721

Verpackungsgewicht PL1 186

Verpackungsbreite PL1 1260

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at