



## Uponor Combi Port M-Hybrid Schrank + Verteiler IW 1200x810X150mm 4HM+7BV

**1135558**

- Unterputzgehäuse mit Füßen, Heizkreisverteiler und Schiene
- Mit vorinstallierten Kugelhähnen
- Der Schrank ist in der Tiefe variabel von 150 - 200 mm einstellbar.
- Achtung: Für den Einbau der Hybridstation ist der Schrank auf eine Tiefe von mindestens 180 mm einzustellen !

- Ausstattungscodes:

- HMV: Satz Vario-S-Heizkreisverteiler für Heizung mit \_ (4,6,8,10,12) Heizkreisen
- BV: Satz von \_ (7,9) Kugelhähnen, vormontiert auf der Montagesechne im Schrank für Heizungsanschlüsse



### Ausschreibungstexte Uponor Combi Port M-Hybrid Schrank + Verteiler IW

#### Spezifikation

- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- DVGW zertifizierter PM-Regler mit gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik
- Wärmedämmung an den Zuleitungen
- Thermostatisches Bypass-Ventil
- Elektrischer Nachheizung für Brauchwarmwasser
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur Primärkreislauf Heizung: 85 °C
- Max. Betriebstemperatur Trinkwasserkreislauf: 60 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreislauf Heizung: 2,5 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 3,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Abmessungen: B/H/T 555,5 x 618 x 174 mm

#### Anwendung



- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Fußbodenheizungen
- Geeignet für Wärmepumpensysteme mit niedrigen primären Heizkreistemperaturen

#### Zertifikat

- DVGW

## Uponor Combi Port M-Hybrid Schrank + Verteiler IW 1200x810X150mm 4HM+7BV

1135558



### Product code

Item no EAN 6414900422093

Item no GTIN 06414900422093

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit 152

Länge der Artikeleinheit 1264

Gewicht der Artikeleinheit 20

Breite der Artikeleinheit 855

Item\_UOM St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900381376

Verpackung GTIN PL4 06414900500326

Verpackungshöhe PL1 168

Verpackungshöhe PL4 1152

Verpackungslänge PL1 1320

Verpackungslänge PL4 1320

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungsmenge PL4 6

Verpackungstyp PL1 Base\_Box

Verpackungstyp PL4 Pallet

Verpackungsvolumen PL1 0,2029104

Verpackungsband PL4 1,3913856

Verpackungsgewicht PL1 32,9

Verpackungsgewicht PL4 222,4

Verpackungsbreite PL1 915

Verpackungsbreite PL4 915

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)